

RF
Prades

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 15/01/2024
066-246600415-AR_003_2024-AR



MARCHE N° 24.004

PROCEDURE ADAPTEE

**ACQUISITION DE MOBILIER ET D'EQUIPEMENTS DE CUISINE
POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE DE RODES**

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLON CONFLENT

*Siège social et adresse postale – 1 rue Michel Blanc - BP 5 - 66130 ILLE SUR TET
TEL : 04.68.57.86.85 – FAX : 04.68.92.80.70 – E-MAIL : accueil@roussillon-conflent.fr*

RF
Prades

N°	Désignation	Unité	Quantité estimative	P.U € HT	Montant € HT
RESERVE					
1	Rayonnage réserve en polyéthylène 4 niveaux Dimensions (L x P x H) : 1 000 x 460 x 1 875 mm	U	1	350,00	350,00
	Armoire rangement de rangement porte battante doublé Inox18/10* (LxPxH) : 600 mm x 600 mm x 2000 mm	U	1	200,00	200,00
	Bacs 600X400 en polypropylène	U	12	18,00	216,00
3	Armoire froide positive 1 portes GN 1/1 ADAVANCE K70 C DR ou équivalent 600 litres, Modèle inox 18/10* Fluide R290 Glissières embouties Sur Roulettes Groupe tropicalisé 43°C Dimensions (L x P x H) : 654 x 830 x 1975 mm <i>Préciser la durée de garantie et indice de réparabilité : 5 ans de garantie et disponibilité des pièces : 15 ans</i>	U	1	2151,00	2151,00
4	Thermographe enregistreur Electronique 1 voie avec clé USB	U	1	500,00	500,00
5	Evier 1 bac + égouttoir inox 18/10* Dessus épaisseur 15/10 sur panneau mélaminé 6 faces 3 bords tombés droits hauteur 60 mm avec contre-pli Dossieret arrière hauteur 100 mm, base rayonnées, retour 20 mm et contre-pli Dossieret fermé aux extrémités Bac embouti insonorisé dimensions 500 x 500 x 350 mm avec bonde, tube surverse et crépine Robinet mélangeur bitrou 1/4 de tour et siphon Ceinture profilé inox 18/10* hauteur 100 Piètement en tube inox 18/10* rond diamètre 45 mm démontable Réglage des pieds avec vérins polyamides de 885 mm à 915 mm Dimensions (L x P x H) : 1 400 x 700 x 850 mm Col de cygne Vanne d'arrêt	U	1	1000,00	1000,00
PLONGE					

RF
Prades

7	Plonge 1 bac + égouttoir inox 18/10* Dessus épaisseur 15/10 sur panneau mélaminé 6 faces 3 bords tombés droits hauteur 60 mm avec contre-pli Dossieret arrière hauteur 100 mm, base rayonnées, retour 20 mm et contre-pli Dossieret fermé aux extrémités Bac embouti insonorisé dimensions 500 x 500 x 350 mm avec bonde, tube surverse et crépine Robinet mélangeur bitrou 1/4 de tour et siphon Ceinture profilé inox 18/10* hauteur 100 Piètement en tube inox 18/10* rond diamètre 45 mm démontable Réglage des pieds avec vérins polyamides de 885 mm à 915 mm Dimensions (L x P x H) : 1 400 x 700 x 850 mm Col de cygne Vanne d'arrêt	U	1	1000,00	1000,00
N°	Désignation	Unité	Quantité estimati	PU € HT	Montant € HT

RF
Prades

Date de réception de l'AR: 15/01/2024
066-246600415-AR_003_2024-AR

Lave-vaisselle à capot
Contrôle de légalité
- Modèle : ELETTOBAR – NIAGHVI ou
équivalent

- Lave-vaisselle à capot à commandes électroniques
- Puissance : 9 600 W
- Alimentation : Tri 400 V+N+T
- Dimensions : P 818 x L 724 x H 1529 mm
- Surchauffeur : 6 L – 7 000 W
- Cuve emboutie : 15 L – 2 100 W - Permettant l'évacuation de tous les résidus grâce à ses angles parfaitement arrondis, ainsi le nettoyage est simplifié
- Doseur produit de rinçage et de lavage incorporé : Doseur péristaltique pour un dosage électrique des produits de lavage et de rinçage, dosage précis et totalement indépendant de la pression du réseau. Commandes électroniques et affichage digital des informations principales : programme sélectionné, températures, état du cycle, codes erreurs, compteur de cycles, un réglage des températures de lavage et de rinçage, le pilotage du doseur de produit de rinçage, une fonction « économie d'énergie » : réduction de la température du surchauffeur (65°C) quand la machine n'est pas utilisée, une étanchéité parfaite du tableau de commande (classe IPX5). Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique et partiel (nettoyage de la cuve), muni d'un préfiltre de cuve en matériau composite : premier niveau de filtration qui permet de retenir les plus gros résidus et optimise ainsi la qualité de lavage. – Equipé de bras de lavage/rinçage (démontables et remontables d'une main) en matériaux polymères et composites pour une meilleure résistance aux attaques chimiques des détergents, des paliers en graphite pour moins de frottements, un arrosage optimisé pour une plus grande efficacité et une faible consommation d'énergie. Renouvellement de l'eau optimisé, la vidange se fait par aspiration par le fond de la cuve, vidange majoritaire de l'eau sale (plus lourde), ce qui permet de conserver 85% de l'eau propre du rinçage. Pompe double sortie qui permet une suppression du goulot d'étranglement et l'utilisation d'une pompe de puissance réduite pour un résultat équivalent. Les avantages sont

8

U

I

3400,00

3400,00

RF
Prades

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 15/01/2024
066-246600415-AR_003_2024-AR

RF
Prades

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 15/01/2024
066-246600415-AR_003_2024-AR

9	Tunnel de séchage à poser sur sortie plonge Cable HO7 5G 2.5 mm2 SCHIC 60 DISJ 4P 32A Courbe C <i>Préciser la durée de garantie et indice de réparabilité : 5 ans de garantie piece et mains</i>	U	1	6200,00	6200,00
9 BIS	Table à rouleau sortie plonge Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10 ^{ème} de mm comprenant les rouleaux résistant à la chaleur du tunnel de séchage. Dimensions : 1645x640xh875mm Fixation sur lave-vaisselle	U	1	1900,00	1900,00

SAS/OFFICE /PLONGE

10	Lave-mains réglementaire de marque DELABIE ou similaire code 850400 avec distributeur de papier et savon liquide, dossier Construction en acier inox 18/10* , plan supérieur avec bords anti-ruissellement, bac embouti Ø 275x125 mm avec bonde bouchon de bonde et trop plein col de cygne 200 mm Retour arrière de 25 mm avec trou pour fixation murale Habillage d'une hauteur de 300 mm sur les 2 côtés Large panneau avant basculant pour commande au genou de l'arrivée d'eau Dimensions (L x P x H) : 340 x 365 x 530 mm Col de cygne	U	1	230,00	230,00
10 bis	Lave-mains réglementaire de marque DELABIE ou similaire code 850400 avec distributeur de papier et savon liquide, dossier Construction en acier inox 18/10* , plan supérieur avec bords anti-ruissellement, bac embouti Ø 275x125 mm avec bonde bouchon de bonde et trop plein col de cygne 200 mm Retour arrière de 25 mm avec trou pour fixation murale Habillage d'une hauteur de 300 mm sur les 2 côtés Large panneau avant basculant pour commande au genou de l'arrivée d'eau Dimensions (L x P x H) : 340 x 365 x 530 mm Col de cygne	U	1	230,00	230,00

RF
Prades

11 Rayonnage en polyéthylène 4 niveaux
 Contrôle de légalité
 Dimensions (LxPxH) : 800 x 460 x 1 875 mm
 Date de réception de l'AR: 15/01/2024
 Préciser la durée de garantie : 3 ans
 066-246600415-AR_003_2024-AR

OFFICE

13 Meuble de rangement **inox 18/10*** avec table de travail
 1 600 x 700 mm (en fonction de la taille de l'office) avec dossier arrière
 portes coulissantes doublées sans glissières inférieures
 plan de travail et étagère intermédiaire avec renforts OMEGA
 Dossier arrière 105 mm et bandeau avant de 65 mm avec profil sanitaire, totalement soudés

15 Four de remise en température de marque BOURGEAT ou équivalent avec humidification
 Modèle avec chariot et casier amovible, poignée froide
 Capacité 15 GN 1/1
 2 cycles de réchauffage + cycle de maintien
 Arrêt du cycle à l'ouverture de porte
 Modèle Porte vitrée
 Puissance : 14 kw
 Sonde et enregistrement sur clé USB
 livraison avec 15 grilles **inox 18/10*** 1/1
 Dimensions : 900 x 800

SELF

17 Armoire rangement de rangement porte battante doublé Inoxy18/10* (LxPxH) : 600mm x 600 mm x 2000 mm
 Préciser la durée de garantie : 5 ans

RF
Prades

Lave-mains réglementaire de marque
BOUTONNET ou similaire code 850400 avec
distributeur de papier et savon liquide,
dossier

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 15/01/2024
066-246600415-AR_003_2024-AR

19	Construction en acier inox 18/10* , plan supérieur avec bords anti-ruissellement, bac embouti Ø 275 x 125 mm avec bonde bouchon de bon et trop plein col de cygne 200 mm Retour arrière de 25 mm avec trou pour fixation murale Habillage d'une hauteur de 300 mm sur les 2 côtés Large panneau avant basculant pour commande au genou de l'arrivée d'eau Dimensions (LxPxH) : 340 x 365 x 530 mm Col de cygne	U	1	230,00	230,00
20	Fontaine réfrigérée 60 litres/heure Modèle entièrement inox 18/10* Dimensions (LxPxH) : 450 x 400 x 1 700 mm 2 distributeurs de carafes <i>Préciser la durée de garantie et indice de réparabilité : 3 ans et disponibilités des pièces 12 ans.</i>	U	1	1500,00	1500,00
21	ELEMENT DE DISTRIBUTION Support plateaux et support de distribution - Dimensions (L x P x H) : 631 x 700 x 1576 mm Distributeurs à pain -Dimensions : 600x550x325 Distributeur à couverts - 8 cases - Dimensions (L x P x H) : 354 x 550 x 125 mm Emballage éléments de distribution	U	1	2150,00	2150,00
22	MEUBLE REFRIGEREE AVEC VITRINE Meuble réfrigérée avec vitrine réfrigérée multi-niveaux avec cuve prof 40mm (hauteur enfant) -Dimensions : 1450x750x1755mm RAMPE A PLATEAUX - Dimensions (L x P x H) : 1437 x 335 x 76 mm <i>Préciser la durée de garantie et indice de réparabilité : 5 ans de garantie et</i>	U	1	7100,00	7100,00

RF
Prades

23	<p>CHARIOT BAIN-MARIE SEC <i>Contrôle de légalité</i> <i>Date de réception de l'AR: 15/01/2024</i> <i>066-246600415-AR_003_2024-AR</i> Capacité 3 GN Dimensions (L x P x H) : 1120x745x900 mm Plage de températures : de +30 °C à +110 °C <i>Préciser la durée de garantie et indice de réparabilité : 5 ans de garantie et disponibilités des pièces 12ans</i></p>	U	1	3250,00	3250,00
24	<p>Meuble neutre 70 MM Fabrication en acier inoxydable AISI 304 Etagère réglable en hauteur Pied en acier inoxydable réglables Dimension L x P x H (mm) 725X750X905 mm Avec façade stratifiée et rampe à plateaux Meuble neutre – baie libre 2 GN 884 mm <i>Préciser la durée de garantie : 5 ans</i></p>	U	1	900,00	900,00
25	<p>CHARIOT PORTE VERRES Chariot à verres à niveau constant Plate-forme 510 x 510 mm Capacité: 6 paniers, hauteur 115 mm ou 10 paniers, hauteur 75 mm Dimensions : 817 x 545 x 930mm <i>Préciser la durée de garantie 5 ans</i></p>	U	2	1150,00	2300,00
26	<p>MEUBLE DE TRI CENTRAL Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème de mm comprenant 2 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette caoutchouc gris, une découpe avec 3 bacs à couverts GN 1/3 en copolyester profondeur 150 mm fournis et un décaissé pour casiers avec fond pointe de diamant et évacuation. Dimensions : 2100x700xH720mm</p>	U	1	4500,00	4500,00
27	<p>Chariots de service 3 niveaux <u>inox 18/10*</u> Dimensions : 1 000 x 600 mm <i>Préciser la durée de garantie 5 ans</i></p>	U	3	200,00	600,00
28	<p>FACADE POUR RAMPE A PLATEAU Rampes à plateaux -Dimensions : 1800x335x76mm <i>Préciser la durée de garantie 5 ans</i></p>	U	1	850,00	850,00

RF
Prades

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR : 19/07/2024
066-246800415-AR-003-2024-AR

	CHARIOT PORTE PLATEAUX Chariot porte plateau niveau constant Plate-forme 540 x 380 mm Capacité : 140 plateaux Dimensions : 817 x 545 x 930mm <i>Préciser la durée de garantie 5 ans</i>	U	2	1150,00	2300
VAISSELLES ET ACCESSOIRES					
31	Plateau Fast Food 350X450 garantie 10ans	U	60	4,50	270,00
32	Ravier carre 25cl 9mm p30mm	U	60	3,90	234,00
33	Assiette à dessert 18cm	U	60	6,10	366,00
34	Bac gastronome inox bac plein S/ANSE INOX 1/1 H-100	U	5	40	200,00
35	Couvercle bac gastro A/POIG INOX P/BAC S/ A 1/1	U	3	20	60
VESTIAIRES					
36	Vestiaires casiers 2 compartiments industrie propre Avec pieds, fermeture cadenas Modèle sur pieds	U	2	320,00	640,00
LIVRAISON, INSTALLATION					
	Livraison et installation aux droits des arrivées en attente Formation des agents à l'utilisation de l'ensemble des matériels	U	1	2000,00	2000,00
TOTAL € HT				55827,00	
Prestation supplémentaire éventuelle :					
-Dépose d'un lave-mains de l'ancien restaurant scolaire de Rodès et pose dans le nouveau				250,00	
-Dépose d'un meuble de rangement haut (1800x400x600) et un meuble bas (2000mm x 700mm) et pose dans le nouveau restaurant				200,00	

* **Tous les matériels inox seront en inox 18/10 austénitique (« amagnétique »).** Ils devront correspondre à la norme Française AFNOR Z3CN18-10, à la norme Européenne X2CrNi18-09 1.4307 et à la norme AISI 340 L (USA). **Le prestataire devra obligatoirement fournir une attestation de conformité de son fournisseur ou grossiste.** Un contrôle à l'aimant sera réalisé à la livraison. Tout matériel non conforme sera refusé.

La collectivité utilisera des produits compatibles ou équivalents (LE GOFF). Pas d'obligation d'utiliser les produits spécifiques du fournisseur pour conserver la garantie de son matériel.

RF
Prades

Contrôle de légalité

Date de reception de l'AR: 15/01/2024

066-246600415-AR_003_2024-AR

Contrôle de légalité :

Date de réception de la demande de la Communauté de Communes Roussillon Conflent dans un établissement public. Par conséquent, vous vous engagez à respecter les règles d'intervention suivantes :

- ✓ En amont, vous devez obligatoirement prendre contact avec le responsable du site afin de convenir des horaires d'intervention dans le but de ne pas perturber le service public et vous informer des contraintes relatives au lieu (notamment les procédures à respecter en matière d'hygiène).
- ✓ Vous avez l'obligation de maîtriser les impacts pendant et après l'intervention, notamment pour garantir la sécurité de nos usagers (veuillez noter que la majorité de nos établissements sont fréquentés par un jeune public qui peut être sensible au bruit, à la poussière, ...) et ne pas mettre en péril le fonctionnement du site en générant un risque nouveau.

Sachant pouvoir compter sur votre collaboration et ce dans le respect de la réglementation.

NOTA : Pour établir leurs prix, les entreprises sont invitées à consulter le plan d'implantation joint au dossier et contacter le service travaux pour vérifier les mètres et/ou les quantités demandées, les difficultés d'exécution du marché, ainsi que les différentes possibilités et difficultés d'accès ou toute autre contrainte de chantier, **en particulier, sur les différents raccordements nécessaires pour installer les matériels proposés (eau, évacuation, électricité, etc...).** Si des modifications s'avèrent nécessaires, elles seront à la charge de l'installateur. Ils ne pourront en aucun cas se prévaloir d'erreurs, d'omissions ou de sujétions techniques particulières (ou autres), même imprévues, pour réclamer des plus-values ou une quelconque indemnisation.

Les prix s'entendent pour des fournitures livrées au service qui sera indiqué par la collectivité, inclus déballage, montage, mise en place et en service, ainsi que l'évacuation des déchets par le livreur.

Adresse : 1 bis Ruta Nova de la Conquilla 66320 Rodès

Pour information contacter :

- Karine LOPEZ, Service Restauration. Tél : 04.68.53.70.97
- Dorothée DESLIGNES, Commande Publique. Tél : 04 68 52 96 24
- Eric ANDREU, Travaux. Tél : 04 68 28 78 17

